PROGRAMMAZIONE

Sequenze – File binari e file di testo
Algoritmi su file

Sequenze

Struttura dati SEQUENZA

- Insieme finito di dati **omogenei** tra loro **in relazione d'ordine** di **numerosità non nota**
  - Struttura lineare
    - Si sviluppa in una sola dimensione
  - Organizzazione di tipo **sequenziale**
    - L'unico accesso diretto è alla testa della sequenza
    - Per accedere ad un generico elemento occorre scandire la struttura dalla testa sino alla posizione dell'elemento
      - Se sono su un certo elemento, si può passare direttamente solo all'elemento successivo
  - Dimensione che può variare in esecuzione
    - Non si è obbligati a stabilire a priori la cardinalità
    - Possibilità di inserimento di elementi
    - Possibilità di eliminazione di elementi

Sequenze (*)

- Modalità di accesso
  - Individuazione della posizione in cui operare nella sequenza
    - Accesso per scansione
    - Accesso agli estremi
- Operazioni consentite
  - Possibilità di agire nella posizione individuata
    - Lettura del valore di un componente
    - Inserimento di un nuovo componente
    - Rimozione di un componente
    - Aggiornamento del valore di un componente

(*) **trattazione limitata ai file sequenziali**

Sequenze

Realizzazione

- Possono essere realizzate in memoria centrale
- **Astrazione** dei dati memorizzati su **memorie secondarie** e su **supporti esterni**
- Consentono di comunicare con l'ambiente operativo
  - File sequenziali (*archivi*)
    - Particolarmente importanti per la conservazione permanente di grandi quantità di dati
  - Supporti che implicano l'accesso sequenziale
    - Nastri e cassette magnetici
    - Nastri cartacei e schede
    - Stampanti (listati da)
    - Dischi e tamburi magnetici (relativamente ad ogni pista di memorizzazione)

Sequenze Dichiarazione

- A livello di programma bisogna disporre di
  - costrutti per la **definizione**
    - Della **struttura** (identificatore **FILE**)
    - Del **tipo** degli elementi
  - un **meccanismo** per poter
    - **accedere** al e **operare** sul
singolo elemento della struttura

Buffer Tampone

- “Speciale variabile” tramite cui è realizzato il **meccanismo di accesso**
  - Stesso tipo delle componenti della sequenza
  - Allocata e riservata all’atto della dichiarazione della struttura sequenziale
  - Contiene, di volta in volta, l’elemento da elaborare
- **Tutte** le operazioni applicabili alle sequenze (creazione, concatenazione, estrazione) **sono ricondotte** ad operazioni elementari attraverso il meccanismo del **buffer tampone**

Buffer Tampone

- Utilizzato per
  - Isolare l'elemento della sequenza su cui si opera
  - Prelevare o aggiungere componenti al file sequenziale
    - Il numero delle componenti (lunghezza della sequenza) può variare durante l'esecuzione del processo di calcolo
    - Le componenti vanno aggiunte o prelevate in ordine assolutamente sequenziale
- Solitamente indicato con
  - *nome_sequenza*↑ oppure **nome_sequenza* (in C)(puntatore all'area di memoria buffer associata al file)

Esempi in C

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int c;
    FILE *fp;
    fp = fopen ("mio_file", "r");
    ...
    fclose (fp);
```

fp sta per file pointer

“r”: file aperto in sola lettura

```
...
struct studente {char matricola[8],
                 char cognome[20],
                 char nome[20],
                 int voto_esonero;}
FILE *fp;
struct studente uno_studente;
fp = fopen ("corsoB.dat", "r");
...
n = fread (&uno_studente,
           sizeof(struct studente), 1, fp);
...
fclose (fp);
```

File Sequenziali Organizzazione

File Sequenziali

Gestione

- Accesso sequenziale
  - È possibile esclusivamente
    - Posizionarsi all'inizio del file
    - Passare direttamente da un elemento *al successivo*
      - Posizione corrente modificabile attraverso opportuni operatori
- Due possibili stati
  - Stato di Creazione
    - È consentito solo inserire elementi in modo sequenziale
  - Stato di Ispezione
    - E' consentito solo leggere elementi in modo sequenziale

File Sequenziali

Gestione

- I procedimenti di costruzione e di scansione di un file sono *distinti*, cioè non possono essere mescolati
- In ogni istante, un file F si trova in uno dei due stati
  - Necessità di un costrutto per specificare lo stato di un file
- Per costruire un file F
  - F deve trovarsi nello stato di creazione
  - Le componenti vanno consecutivamente appese in coda a partire dalla sequenza vuota
- Per scandire un file F
  - F deve trovarsi nello stato di ispezione
  - Le componenti vanno lette sequenzialmente a partire dalla prima

File Sequenziali

Operatori basici

- Sono definibili su una sequenza x
  - **Rewrite(x)** Inizializzazione in scrittura
(specifica lo stato di **creazione**)
    - $x = \langle \rangle$
  - **Reset(x)** Inizializzazione in lettura
(specifica lo stato di **ispezione**)
    - $x_s = \langle \rangle$ $x_d = x$ $*x = \text{first}(x_d)$

File Sequenziali

Operatori basici

- E gli operatori basici
  - **Put(x)**   Inserimento di un elemento
    - Appende il contenuto del buffer alla fine del file
    - $x = x \ \& \ \langle *x \rangle$
  - **Get(x)**   Passaggio all'elemento successivo
    - Trasferisce nel buffer il contenuto dell'elemento successivo
    - $x_s = x_s \ \& \ \langle \text{first}(x_d) \rangle$ $x_d = \text{rest}(x_d)$ $*x = \text{first}(x_d)$

File Sequenziali

Operatori

- Operazione

- Put
- Reset
- Get
- Rewrite

- Operazione successiva

- Put, Reset (Rewrite)
- Get (Reset, Rewrite)
- Get, Reset, Rewrite
- Put (Rewrite, Reset)

File Sequenziali

Ciclo di Vita

- All'inizio il file F è solo dichiarato
  - Si entra nel grafo
- La prima cosa da fare è impostarlo in scrittura
  - Dopo di ciò è possibile fare un insieme di inserimenti
- In seguito, per leggere l'informazione inserita, occorre cambiare lo stato di F e ripartire dall'inizio in lettura
  - Dopo alcune letture, si potrà
    - terminare la manipolazione
    - ricominciare ad inserire elementi (att.ne: si parte da file vuoto)
    - annullare il file costruito

Sequenze

Fine Sequenza (end-of-file)

- Dimensione delle strutture sequenziali ignota
  - Necessità di un segnalatore che indichi che sono stati esaminati tutti gli elementi
- Funzione booleana **fine_sequenza(·)** (In C, feof)
  - Applicata ad una sequenza, restituisce
    - Il valore *vero* se si è alla fine della sequenza
    - Il valore *falso* altrimenti
  - $\text{fine\_sequenza}(x) = \text{vero}$ sse $x_d = \langle \rangle$
    - Dopo ogni operazione di scrittura
    - Dopo aver esaminato tutti gli elementi del file x

File vs. Array

- Elementi omogenei organizzati secondo una relazione d'ordine
  - Accesso agli elementi tramite scansione
  - Numero di elementi non limitato a priori
  - Residente in memoria secondaria
    - Permanente
- Elementi omogenei organizzati secondo una relazione d'ordine
  - Accesso diretto a qualunque elemento
  - Numero di elementi fissato a priori
  - Residente in memoria principale
    - Volatile

File

Strutturazione

- I file non possono essere usati come componenti di tipi strutturati
- I file possono essere **composti da elementi di qualunque tipo**
  - Anche strutturati
  - Non file

File Esterni

- I file elaborati da un programma vengono memorizzati su memoria secondaria
  - File logico
    - File visto dalla prospettiva del programma
  - File fisico
    - File reale in memoria secondaria
- In C, la diversità dei dispositivi è resa trasparente al programmatore tramite la gestione bufferizzata dell'I/O dei file che consente una trattazione unificata attraverso il concetto di *stream* o *flusso di comunicazione*

File Esterni

- Necessità di associare a ciascun file logico un corrispondente file fisico
  - Caso 1: file già presente
  - Caso 2: file creato dal programma
- Dipendono dall'implementazione
  - Primitiva di associazione (*fopen* in C, *assign* in Pascal,...)
  - Necessità di chiusura del file (*fclose* in C, *close* in TurboPascal,...)

File

Errori Comuni nel trattamento file

- Errata modalità di apertura
  - Caso 1: apertura in modalità “w” per un file preesistente, ma il programmatore intendeva conservarne il contenuto
  - Caso 2: apertura in modalità “r” per un file inesistente
- Tentativo di operare sul file senza (o prima di) averlo aperto
- Scansione non governata da un test di *feof*
  - Tentativo di lettura oltre la fine dei dati
- Usare un puntatore sbagliato per far riferimento ad un file
- *...la lista non è esaustiva*

Il trattamento dei file in C

- Il programmatore inoltra al Sistema Operativo le richieste di manipolazione dei file
- E' il SO che gestisce la tabella dei file aperti dai programmi in esecuzione
  - Nome file, modalità di apertura, indicatore posizione corrente, indicatore di EOF, indicatore di errore
- Nel linguaggio C
  - La *standard library* contiene funzioni per la gestione dei file implementate ad hoc per il SO: apertura, chiusura, cancellazione, ridenominazione,...

Il trattamento dei file in C

Il C non impone una struttura ai file

- Spetta al programmatore imporre una struttura di record ad un file per le esigenze applicative
1. Dichiarare una variabile di tipo puntatore
  2. Aprire uno *stream* o *flusso di comunicazione* (si associa lo *stream* al file)
    - Binario o Di testo
      - Sequenza di byte oppure sequenza di caratteri ASCII
    - Preesistente o da creare
    - Specifica della modalità di utilizzo
  3. Elaborare il file secondo le esigenze
  4. Chiudere lo *stream* (si elimina la associazione tra file e *stream*)

Il trattamento dei file in C

- **fopen:**
  - Scopo: Apertura di uno *stream*
    - File esistente
    - File da creare
  - Effetto: Assegnamento dell'indirizzo del descrittore del file alla variabile puntatore associata al file; ciò consente di riferire il file nelle operazioni successive
  - Nota: il SO inserirà un elemento nella tabella dei file aperti
- **FILE *fopen (nomefile, modalità);**
  - varie modalità di apertura (sia per file binari che per file di testo): *r* sta per **r**ead, *w* sta per **w**rite, *a* sta per **a**ppend, *b* specifica un file **b**inary, *+* sta per indicare modalità aggiornamento, ovvero sia lettura che scrittura

Il trattamento dei file in C

- **fopen:**
  - Quando si apre un file in *sola lettura* (“r”), se il file non esiste, la funzione di apertura non ha successo, mentre se il file esiste; l’indicatore di posizione è impostato all’inizio del file
  - Quando un file viene aperto in scrittura (“w”), se il file non esiste, viene creato, mentre se il file esiste già, i dati precedenti vengono “persi” e i nuovi dati sono sovrascritti a partire dall’inizio del file; in entrambi i casi l’indicatore di posizione è impostato all’inizio del file
  - Quando si apre un file in modalità *append* (“a”), se il file non esiste, verrà creato, mentre se il file esiste già, i dati inseriti verranno scritti di seguito ai dati preesistenti; l’indicatore di posizione è impostato alla fine del file

Il trattamento dei file in C

- **fclose:**
  - Scopo: chiusura di un flusso di comunicazione
  - Effetto
    - Assegnamento del valore **NULL** alla variabile puntatore associata al file e rilascio del descrittore del file
    - Restituzione del valore 0 se l'operazione viene eseguita correttamente, altrimenti restituzione del valore **EOF** (EOF è una costante definita in *stdio.h*)
  - Nota: il SO eliminerà la riga corrispondente dalla tabella dei file aperti
- ***int fclose (FILE *fp);***

Il trattamento dei file in C

- `fclose`:
  - La funzione svuota nel file i dati eventualmente rimasti nel buffer del disco e, dopo, esegue una richiesta al Sistema Operativo di chiusura dello stream associato al file.
  - `fclose()` entrerà in errore se il file è già stato chiuso, quando un disco viene prematuramente estratto dal drive o quando non vi è più spazio sul disco.
  - Si può utilizzare la funzione standard *`ferror()`*

Il trattamento dei file in C

- Tutti i file vengono **chiusi automaticamente**, se il programma **termina normalmente**, da `main()` che ritorna al sistema operativo o da una chiamata a `exit()`.
- I file **non vengono invece chiusi** se un programma **termina in modo anormale**, ad esempio quando blocca il sistema o quando viene eseguita una chiamata ad `abort()`.
- Ogni stream a cui è associato un file ha una propria struttura di controllo di tipo FILE. **Si faccia attenzione a non modificare mai questo blocco di controllo del file.**

Schemi algoritmici

- Ispezione di un file X

```
FILE *fp; /*dichiarativa puntatore*/
fp = fopen("C:/x.txt", "r");
    /* apertura in lettura*/
.../* controlli */
if (fp== NULL)
    printf ("Errore di apertura
file");
else while non-fine-file do
    /* ciclo di scansione */
    { fread (....., fp) ;
      azioni-varie;}
fclose(fp);
```

- Creazione di un file X

```
/* inserire le dichiarative
necessarie */
FILE *fp;
fp = fopen("C:/x.txt", "w");
/* apertura in scrittura*/
.../* controlli */
while predicato_per
    _continuare do
    {azioni-varie;
      fwrite (....., fp) ;
    }
fclose(fp);
```

Algoritmi su File

ALGORITMI BASE (copia,
confronto, aggiornamento,...)

RICERCA

FUSIONE

Algoritmi su FILE

- Algoritmi basilari di creazione e aggiornamento, ed inoltre
  - Fusione
  - Ordinamento
- Supponiamo di operare su file di record
  - Identificazione tramite campo chiave numerico intero
    - Struttura del record: | *chiave* | ...altri dati... |
- Operazione dominante rispetto alla quale valutare la complessità
  - Lettura/scrittura di un elemento di un file

Algoritmi su FILE

- Non sono disponibili operatori globali sui file (a meno di voler considerare tali gli operatori di apertura e chiusura)
  - Creazione di un file
    - Apertura in scrittura, ciclo di scrittura nel file
  - Copia del file f nel file g
    - Assegnamento fra file
  - Stampa il contenuto di un file
    - Apertura in lettura, ciclo di scansione sino a EOF: leggi e scrivi su Standard Output
      - Copia del file sul file Standard Output
  - Confronto di uguaglianza fra 2 file
    - Apertura in lettura, Ciclo di scansione: verifica di uguaglianza elemento per elemento (controllo di fine-file, devono terminare insieme)

Algoritmi su FILE

- Aggiornamento
  - Da includere tra gli algoritmi basilari
- Ricerca
- Fusione
- Ordinamento

Algoritmo di copia

Procedura

- Trasferisce il valore di un elemento alla volta dal file che appare come primo parametro al file che appare come secondo parametro
    - Molto semplice
      - Controllo di fine file
    - `void copia(FILE *fp, *gp);`
- ```
{
  apri il file F in lettura;
  apri il file G in scrittura;
  while non è finito il file F do
    leggi un elemento da F;
    scrivi in G l'elemento appena
    letto;
}
```

# Aggiornamento File

## Aggiunta

- Aggiunta di elementi ad un file esistente
  - Non vanno cancellati gli elementi esistenti
    - Dopo averli scorsi in lettura non si può scrivere
  - Necessità di un file di appoggio

*Aprire in lettura il file originale ed in scrittura il file di appoggio*

*Finché non si è raggiunta la posizione di inserimento ed il file non è finito  
copiare un elemento dal file originale a quello di appoggio*

*Inserire l'elemento da aggiungere nel file di appoggio*

*Finché non si è raggiunta la fine del file*

*copiare un elemento dal file originale a quello di appoggio*

*Riversare il file di appoggio nel file originale (copia)*

- **Il C mette a disposizione la modalità di apertura in aggiornamento con scrittura alla fine del file:**  
*append*

# Aggiornamento File

## Modifica di un record

- Modifica di un elemento
  - Bisogna individuarne la posizione
    - Dopo avere scorso il file in lettura non vi si può scrivere
  - Necessità di un file di appoggio

*Aprire in lettura il file originale ed in scrittura il file di appoggio*

*Finché non si è raggiunto l'elemento da modificare*

*copiare un elemento dal file originale a quello di appoggio*

*Inserire l'elemento modificato nel file di appoggio*

*Finché non si è raggiunta la fine del file*

*copiare un elemento dal file originale a quello di appoggio*

*Riversare il file di appoggio nel file originale (copia)*

- **Il C consente l'accesso diretto tramite la *fseek***

# Algoritmi su File

- E' il programmatore C che impone la struttura agli elementi di un file

```
int tipo_chiave;          /* per ordinamento, ricerca e fusione */
struct qualche_tipo {
    /* ...dati... */
};
struct tipo_rec {tipo_chiave chiave;
                 qualche_tipo resto_record;
}; /* fine della struttura */
```

FILE *fp;

struct tipo_rec elemento;

Uso di *fread* e di *fwrite*

Algoritmi su File

- Indicheremo con $<$ la relazione d'ordine definita sui record del file
  - Basata sul campo chiave
  - Implementabile come funzione booleana
    - `function minore(x, y: tipo_rec): boolean; true sse  $x < y$`
- Per generalità definiamo un tipo *tipo_chiave* per il campo chiave
  - Può essere non strutturato o una stringa o comunque un tipo sui cui valori cui poter usare l'operatore $<$
    - Nel caso più semplice coinciderà con l'elemento del file
      - Es. chiave int e file costituito da elementi interi

Fusione di File

- Dati due file di record, entrambi ordinati in modo crescente sul campo chiave, produrre un unico file ottenuto dalla fusione dei primi due
  - Il risultato è ancora un file di record ordinato in modo crescente sul campo chiave
  - La fase di fusione vera e propria termina quando finisce uno dei file
    - Uso di una variabile booleana

```
void file_merge(FILE *in1_p, *in2_p, *out_p); /* prototipo C */  
int fine_in1_in2;
```

Fusione di File

- Dimensioni dei file non note a priori
    - Algoritmo ottimizzato per la fusione di array ordinati è inadatto
    - L'algoritmo di fusione “ingenuo” è più appropriato
    - Sostituzione delle condizioni
      - $i \leq m$ (fine primo array)
      - $j \leq n$ (fine secondo array)
- con dei test EOF per riconoscere la terminazione degli insiemi di dati

Fusione di File

codice Pascal

begin

reset(in1); reset(in2); rewrite(out); fine_in1_in2 := eof(in1) or eof(in2);

while not fine_in1_in2 **do**

begin

if in1^.chiave < in2^.chiave **then**

begin   out^ := in1^; get(in1); fine_in1_in2 := eof(in1)   **end**

else

begin   out^ := in2^; get(in2); fine_in1_in2 := eof(in2)   **end;**

        put(out);

end;

while not eof(in2) **do**   **begin**   out^ := in2^; put(out); get(in2)   **end;**

while not eof(in1) **do**   **begin**   out^ := in1^; put(out); get(in1)   **end**

end;

Ordinamento NaturalMerge

- Ordinare un file di record in modo tale che i record risultino sistemati in base all'ordine ascendente del campo chiave
  - Possibilità di riusare le idee relative all'ordinamento di array attraverso fusioni successive
    - *Natural merging*

Lo farete in ASD

NMS

Anno accademico 2005-2006

- Impostazione concettuale del NMS
  - Rif. MergeSort per array
- Algoritmo principale
  - Inglese strutturato o pseudo-codice
- La codifica in C è opzionale

File Testo

- Particolari file i cui componenti sono **caratteri**
  - Utili particolarmente **per astrarre i diversi dispositivi periferici** e consentire al programmatore un trattamento unico indipendente dal particolare dispositivo
  - In alcuni linguaggi esiste un apposito tipo file (text)
- Testo tipicamente suddiviso **in linee**
  - Ripercussioni sulla tipica struttura dei programmi che elaborano file testo
    - Struttura ciclica a 2 livelli

Mentre non è finito il file

Mentre non è finita la linea

Elabora i caratteri che compongono la linea

File Testo

Suddivisione in Linee

- Diverse possibili rappresentazioni
  - Separazione di due linee consecutive indicata tramite caratteri di controllo
    - *CR* (ritorno carrello)
    - *LF* (interlinea)
  - Uso di operatori speciali che gestiscono le linee
    - Validi solo per i file testo
    - Basati sull'esistenza di una funzione booleana *fine_linea(x)*
      - Indica se è stata raggiunta la fine della linea corrente nel file di testo x – *eol(x)*
    - *newline* in C

File Testo

Ingresso/Uscita

- Le operazioni di **ingresso/uscita** possono essere viste come operazioni di lettura e scrittura su particolari file testo
    - Un processo di calcolo che utilizza supporti di dati
      - Nastri, dischi, schede, listati
- è un processo di trasformazione di un file testo di ingresso (*input*) in un file testo di uscita (*output*)

File di I/O standard

- Tutti i linguaggi di programmazione trattano, in maniera più o meno esplicita, almeno 2 tipi di file sequenziali (*)
    - File di Ingresso
    - File di Uscita
  - Automaticamente aperti all'atto dell'esecuzione
    - Non c'è bisogno di inizializzarli prima dell'uso
- (*) In C esistono tre flussi **standard**: *stdin*, *stdout* e *stderr* (generalmente associati alla tastiera (il primo) e al video (gli altri due))

Operatori di Ingresso/Uscita

- Realizzano operazioni sui file implicitamente definiti nel programma
- Consentono di leggere/scrivere oggetti di tipi diversi dal testo
  - Necessità di conversioni
    - Effettuate automaticamente
    - Trasparenti all'utente

Operatori di Ingresso/Uscita

scanf (*stringa-di-*
controllo_formato,
altri_parametri);

- Opera sul file *stdin*
- Equivale a:

fscanf (*stdin*, *stringa-di-*
controllo_formato,
altri_parametri)

printf (*specifiche-di-*
formato,
altri_parametri);

- Opera sul file *stdout*
- Equivale a:

fprintf (*stdout*,
specifiche-di- *formato*,
altri_parametri)

Operatori di Ingresso/Uscita

Bufferizzazione

- Il testo in ingresso viene
  - Temporaneamente salvato in un'area di memoria interna
    - Possibilità di apportare correzioni
      - Tasto *<backspace>* (←)
  - Convertito a fine linea
  - Trasferito al programma
- Il testo in uscita viene
  - Convertito
  - Temporaneamente salvato in un'area di memoria interna
    - Possibilità di aggiunte
  - Trasferito all'esterno a fine linea

Operazioni di lettura e scrittura su file in C

- Sono possibili quattro differenti modi
  - Operazioni formattate
    - Specifica della formattazione con cui i dati devono essere letti/scritti
      - scanf, printf (sui file *stdio* e *stdout*)
      - fscanf, fprintf (coinvolgono il file precisato dall'utente tramite il puntatore fp)
    - Restituiscono il numero di elementi letti/scritti oppure un numero negativo in caso di errore
  - Accesso ai dati per blocco
  - Accesso ai dati per carattere
  - Accesso ai dati per linea

Accesso per blocchi (in C)

- Lettura/scrittura di un intero blocco di dati testuali o binari: *fread* e *fwrite*
  - *int fread(void *ptr, dimelem, numelem, FILE *fp);*
Legge un blocco di dati dal file cui fa riferimento *fp* e li memorizza nella zona di memoria puntata da *ptr*, il blocco è composto da *numelem* elementi ciascuno di dimensione *dimelem* in byte
  - *int fwrite(void *ptr, dimelem, numelem, FILE *fp);*
Scrive un blocco di dati dal file cui fa riferimento *fp* prelevandoli dalla zona di memoria puntata da *ptr*, il blocco è composto da *numelem* elementi ciascuno di dimensione *dimelem* in byte
- Utili per file che abbiano elementi di tipo *struct*
  - La dimensione può essere calcolata tramite la *sizeof*
- Utilizzati per leggere e scrivere file binari senza operare alcuna conversione

Accesso per carattere e per stringa (in C)

- Lettura e scrittura di caratteri

- **int** fgetc(**FILE** *fp)

- Quando viene raggiunta la fine del file, *fgetc* restituisce EOF

- **int** fputc(**FILE** *fp, int c)

- *c* è il carattere che deve essere scritto sul file, per motivi storici il tipo è *int*, ma *c* è contenuto nel byte di ordine inferiore, se si verifica un errore è segnalato con un valore non nullo nel byte di ordine superiore

- Lettura e scrittura di stringhe

- char** *fgets(**char** * s, int n, **FILE** *fp)

- int** fputs(**char*** s, **FILE** *fp)

Lettura

- *fgetc(stdin)* è equivalente a *getchar()*
  - *getchar()* è definita in *stdio.h*
- *fgetc(FILE*)*
- primitiva di estrazione

fgetc() (c'è anche *fgets*)

- Estrae il prossimo carattere dal file
- Occorre consultare la funzione *feof(x)*
  - Ritorna 1 se ci si trova a fine file, altrimenti 0

Scrittura

- *fputc('a', stdout)* è equivalente a
putchar('a')
- *fputc(char, FILE*)*
- operazione di accodamento
fputc() (c'è anche *fputs*)
– Accoda al file un carattere

Lettura di un file testo

Esempio in C

```
do  
{  
  ch = fgetc(fp);  
}  
while(ch != EOF);
```

Il marcatore di fine-file
corrisponde in Windows
alla combinazione
<Ctrl> z

```
while (!feof(fp))  
{  
  ch = fgetc(fp);  
}
```

Funzione di libreria per
testare il raggiungimento
della fine del file

```
int feof (FILE *fp)
```

Ritorna 0 se non eof, valore
diverso da 0 altrimenti

In C

- *#include stdio.h*
  - per importare la definizione del tipo FILE (che dipende dal sistema) e di alcune costanti (usate nelle funzioni di libreria che gestiscono file)
- Il file header *stdio.h* contiene i prototipi delle funzioni di I/O, definisce tre tipi (size-t, fpos-t e FILE) e contiene numerose macro (tra cui NULL, EOF, SEEK-CUR,...)

Accesso diretto

- La standard library comprende anche funzioni per l'accesso diretto ad un file
  - *fseek*: consente il posizionamento su un particolare byte
  - *ftell*: comunica il numero di byte sul quale si è posizionati al momento della chiamata della funzione
  - *rewind*: altera il valore della posizione corrente nel file assegnandogli il valore di inizio file
    - “Riavvolge” il file
    - Si può ottenere lo stesso effetto con una *fseek* al byte 0
      - `fseek (f, 0, SEEK_SET)`
  - `SEEK_SET`: inizio file; `SEEK_CUR`: posizione corrente; `SEEK_END`: fine file

Sequenze in Memoria Centrale (cenni)

- Pile (*Stack*)

- Sono possibili solo operazioni di accodamento e di estrazione dell'ultimo elemento inserito

- Last In, First Out (LIFO)

- Code (*Queue*)

- Comportamento tale che il primo elemento inserito è il primo ad essere elaborato

- First In, First Out (FIFO)

- Liste concatenate (*Linked List*)

- Ciascun elemento conosce la posizione del successivo

- Generico elemento raggiungibile tramite scansione

Allocazione Dinamica della Memoria (cenni)

- Strategia di allocazione della memoria opposta alla allocazione statica
  - indispensabile per le strutture dati dinamiche
- Consiste nell'allocare memoria durante l'esecuzione invece che all'atto della traduzione
  - Il compilatore alloca una quantità fissata di memoria per contenere l'indirizzo della componente allocata dinamicamente invece che la componente stessa
    - Si supera il problema della contiguità delle locazioni relativa ad una medesima struttura o programma
    - La memoria, così, è allocata automaticamente non appena la componente è referenziata

Allocazione Dinamica della Memoria (cenni)

- Tecnica basata sull'uso di un *puntatore*
  - Variabile il cui valore è il nome di un'altra variabile creata dinamicamente
- Operazioni disponibili sul puntatore p
  - Accesso alla locazione il cui indirizzo è in p
  - Richiesta di nuova locazione e memorizzazione di tale indirizzo in p
  - Rilascio della locazione il cui indirizzo è in p