DISPENSE DI PROGRAMMAZIONE

Modulo 2 – Dall’algoritmo al programma

- **Delega della esecuzione di un procedimento di calcolo: il ruolo del linguaggio.**
- **Linguaggi a basso e ad alto livello.**
- **Linguaggi imperativi. Cenni sulla loro evoluzione.**
- **Linguaggi e grammatiche. Forma di Backus-Naur (BNF); Diagrammi sintattici.**
- **Cenni sui traduttori**

Ha collaborato alla edizione Tosini Serena

UN PROGRAMMA È UN MESSAGGIO DI COMUNICAZIONE TRA L'UOMO E LA MACCHINA.

*Per una **COMUNICAZIONE DIRETTA** tra due interlocutori bisogna assicurarsi che l'estensore del messaggio, al momento della formulazione dello stesso, e il ricevitore, al momento della ricezione, diano al messaggio **EGUAL SIGNIFICATO**.*

Altrimenti

*Si deve ricorrere ad una **COMUNICAZIONE INTERMEDIATA** da un **TRADUTTORE***

QUANDO SI RICORRE AD UN TRADUTTORE?

- . SE ESTENSORE E RICEVITORE USANO (CONOSCONO) LINGUAGGI DIFFERENTI;**
- . SE ESTENSORE E RICEVITORE HANNO UN DIVERSO GRADO DI CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO USATO PER COMUNICARE;**
- . SE MANCANO ADEGUATE CONVENZIONI TRA I DUE PER UNA INTERPRETAZIONE UNIVOCA DEL MESSAGGIO.**

Basso livello

**LINGUAGGIO
MACCHINA**

**DIRETTAMENTE
ESEGUIBILE**

**LINGUAGGIO
ASSEMBLATIVO**

**OCCORRE
L'ASSEMBLATORE**

**LINGUAGGIO DI
PROGRAMMAZIO
NE**

**OCCORRE
INTERPRETE
oppure
COMPILATORE**

Alto livello

LINGUAGGIO NATURALE

- **LA MACCHINA COMPRENDE IL LINGUAGGIO MACCHINA, COSTITUITO DA UN INSIEME DI ISTRUZIONI ELEMENTARI. È DEFINIBILE COME PROCESSORE SPOGLIO.**

- **PER FACILITARE IL COMPITO DI PROGRAMMARE LA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA, SI UTILIZZANO LINGUAGGI A PIÙ ALTO LIVELLO.**
UNA MACCHINA IN GRADO DI COMPRENDERE UN LINGUAGGIO L AD ALTO LIVELLO È UN PROCESSORE VESTITO.

**COMPITO DEL PROGRAMMA
TRADUTTORE:**

EFFETTUARE LA TRADUZIONE

DA LINGUAGGIO L

IN LINGUAGGIO MACCHINA.

lo ho andato

E' ERRATA SINTATTICAMENTE

Il tavolo sta ballando

**E' CORRETTA SINTATTICAMENTE
(FORMA), MA E' ERRATA
SEMANTICAMENTE (SIGNIFICATO)**

**LE REGOLE SINTATTICHE DEI
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE**

- **NON SONO MOLTO NUMEROSE**
- **SONO ABBASTANZA SEMPLICI**
- **VANNO RISPETTATE IN MODO
RIGIDO**

**IL PROGRAMMA TRADUTTORE
CONTROLLA LA CORRETTEZZA
SINTATTICA.**

**AD OGNI ISTRUZIONE (FRASE DEL
LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE)
DEVE CORRISPONDERE UNA UNICA
INTERPRETAZIONE.**

I TRADUTTORI OPERANO :

- . SULLE ISTRUZIONI**
- . SULLE STRUTTURE DI DATI**

**LE ISTRUZIONI SONO MOLTO PIÙ
POTENTI CHE NEL LINGUAGGIO
MACCHINA E LE STRUTTURE DI DATI
(LISTE, SEQUENZE, ALBERI, etc.)
NON SONO DIRETTAMENTE
DISPONIBILI A LIVELLO MACCHINA
MA DEVONO ESSERE
RAPPRESENTATE IN TERMINI DI BIT,
INDIRIZZI E LEGAMI TRA LOCAZIONI.**

I TRADUTTORI convertono i programmi espressi in linguaggio ad alto livello in programmi espressi in linguaggio macchina.

Le istruzioni macchina corrispondono ad operazioni elementari che “VEDONO” direttamente gli elementi costitutivi della macchina, quali i registri o gli indirizzi di memoria.

**BISOGNA DOTARSI DEL
TRADUTTORE SPECIFICO DEL
LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE
CHE SI VUOLE ADOPERARE.**

I traduttori si distinguono in:

Compilatori:

producono (se durante l'analisi sintattica non sono stati rilevati errori) la traduzione completa del programma (SORGENTE o SOURCE) in linguaggio macchina (OGGETTO o OBJECT); questa viene memorizzata sul disco fisso in modo da poter essere successivamente eseguita.

Traduzione ed esecuzione avvengono in differita.

Interpreti:

eseguono la traduzione in progressione: ogni istruzione in linguaggio ad alto livello viene analizzata e tradotta in linguaggio macchina e segue immediatamente la esecuzione da parte del processore, si prosegue con la istruzione successiva fino alla fine del programma.

Traduzione ed esecuzione sono effettuate “simultaneamente”.

INTERPRETI E COMPILATORI

VANTAGGI

- 1) Semplicità
- 2) Interattività

SVANTAGGI

- 1) Inefficienza

VANTAGGI

- 1) Efficienza
- 2) Possibile ottimizzazione del codice oggetto

SVANTAGGI

- 1) Nessuna interattività

UN SISTEMA DI CALCOLO PUÒ ESSERE VISTO COME UNA GERARCHIA DI COMPONENTI SOFTWARE E HARDWARE

SW APPLICATIVO (es. pacchetti ad usi speciali)
SW DI SISTEMA (sistemi operativi, traduttori, etc.)
HW (CPU, Memorie, dispositivi di I/O, ecc.)

IL SW APPLICATIVO INDICA UN INSIEME DI PROGRAMMI DA UTILIZZARE PER APPLICAZIONI PARTICOLARI. SONO GENERALMENTE SCRITTI IN LINGUAGGIO AD ALTO LIVELLO, FORNITI DIRETTAMENTE DA COSTRUTTORI DI COMPUTER O DITTE SPECIALIZZATE NELLA PRODUZIONE DI PROGRAMMI.

IL SW DI SISTEMA È L'INSIEME DEI PROGRAMMI CHE FORNISCONO SERVIZI E SVOLGONO FUNZIONI VITALI PER IL SW APPLICATIVO.

I TRADUTTORI FANNO PARTE DEL SOFTWARE DI SISTEMA, LIVELLO INTERMEDIO DELLA GERARCHIA SW-HW

I LINGUAGGI POSSONO ANCHE DISTINGUERSI IN:

. PROCEDURALI

**CHE DESCRIVONO IL PROCEDIMENTO DI
SOLUZIONE SPECIFICANDO
LA SUCCESSIONE
TEMPORALE DELLE
OPERAZIONI DA SVOLGERE**

. NON PROCEDURALI

**ALCUNI ESPRIMONO LE PROPRIETÀ DEI
RISULTATI DA OTTENERE.**

**Es: trovare la radice quadrata di un valore
y con l'istruzione:**

“ trovare x tale che $x*x$ sia uguale ad y”

PER DESCRIVERE LA SINTASSI DI UN LINGUAGGIO SI POSSONO USARE LE CARTE o DIAGRAMMI SINTATTICI

**Gli *elementi terminali* sono racchiusi in CERCHI o OVALI;
sono usate FRECCE ORIENTATE come *connettori*;
le *categorie sintattiche* sono racchiuse in RETTANGOLI.**

ALTRO FORMALISMO ADEGUATO È LA BACKUS-NAUR FORM (BNF).

**< programma > ::= < intestazione di
programma > < blocco >.**

**< intestazione di programma > ::=
PROGRAM < identificatore > (< parametri
di programma >);**

LINGUAGGI PROCEDURALI o IMPERATIVI (basati sull'assegnamento)

I CONCETTI FONDAMENTALI SONO:

- VARIABILE**
-
- ASSEGNAIMENTO**

**ALCUNI LINGUAGGI IMPERATIVI
(STRUTTURATI e NON)**

**BASIC
FORTRAN
FORTRAN IV
STRUFORT
PL/1
MODULA 2
PASCAL**

CONCETTO DI VARIABILE

PER DESCRIVERE I PROCESSI,
QUALUNQUE LINGUAGGIO DI
DESCRIZIONE SI ADOTTI, È
NECESSARIO FAR RIFERIMENTO
AGLI OGGETTI IMPLICATI NEI
PROCESSI TRAMITE NOMI SIMBOLICI.

AD OGNI ESECUZIONE DI UN
PROCESSO SI USANO I VALORI
ASSOCIATI AI NOMI SIMBOLICI CHE
COMPAGNANO NELL'ALGORITMO CHE
LO DESCRIVE

Es.

RICETTA = descrive le azioni sugli
ingredienti

ESECUZIONE di una ricetta = adopero gli
ingredienti reali, che saranno trasformati
azione dopo azione.

**UNA VARIABILE DENOTA UNA
COPPIA COSTITUITA DA
UNA LOCAZIONE
E
DAL VALORE CONTENUTO IN ESSA**

**IL LEGAME tra variabile ed indirizzo È
STATICO
MENTRE
IL LEGAME tra variabile e valore È
DINAMICO**

Esempio

1) $X \leftarrow 10$

2) $X \leftarrow X + 1$

prima di 1) quanto vale X ? ?

dopo 1) X varrà 10

dopo 2) X varrà 11

**IN UN PROGRAMMA (traduzione
equivalente dell'algoritmo in un
linguaggio di programmazione) UNA
VARIABILE È CARATTERIZZATA DA:**

- . UN IDENTIFICATORE (nome
formato in base alle regole
sintattiche del linguaggio di
programmazione usato)**
- . UN VALORE**
- . UN TIPO (è un attributo che
specifica l'insieme dei possibili
valori della variabile e degli
operatori applicabili)**

**E RAPPRESENTA UNA LOCAZIONE DI
MEMORIA, CONTRADDISTINTA DA
UNO SPECIFICO INDIRIZZO,
CONTENENTE IL VALORE SU CUI
APPLICARE LE ISTRUZIONI DEL
PROGRAMMA.**

**UNA VARIABILE ASSUME VALORE
QUANDO NELLA LOCAZIONE AD
ESSA RISERVATA VIENE
MEMORIZZATO IL VALORE.**

CIÒ PUÒ AVVENIRE TRAMITE:

- . ISTRUZIONI DI INGRESSO**
- . ISTRUZIONI DI ASSEGNAZIONE**

**POICHÈ NEL PROGRAMMA SI FA RIFERIMENTO ALLE VARIABILI, CIOÈ AGLI INDIRIZZI DELLE AREE DI MEMORIA IN CUI SONO CONSERVATI I DATI,
UN LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE DEVE DISPORRE ANCHE DI ISTRUZIONI CHE:**

- PREDISPONGONO LE POSIZIONI DI MEMORIA DA UTILIZZARE**
- ASSOCIANO UN NOME A CIASCUNA DI ESSE**
- DEFINISCONO IL TIPO DI DATI CHE POSSONO ESSERE MEMORIZZATI (INSIEME DI VALORI PERMESSI PER UNA VARIABILE)**

**SOLITAMENTE VIENE ADOTTATA LA
SEGUENTE CONVENZIONE
LINGUISTICA:**

**TUTTE LE VARIABILI DEVONO
ESSERE INDICATE IN UNA
OPPORTUNA ISTRUZIONE CHE
FORNISCE UNA LISTA
CONTENENTE I NOMI SCELTI
PER LE VARIABILI E I TIPI
CORRISPONDENTI
(ISTRUZIONI DICHIARATIVE)**

TIPI DI ISTRUZIONI

- Istruzioni di **ASSEGNAAMENTO**
 - Istruzioni di **INGRESSO**
 - Istruzioni di **USCITA**
 - Istruzioni di **CONTROLLO** e **STRUTTURE DI CONTROLLO** (sequenze, selezioni, iterazioni)
- +**
- Istruzioni **DICHIARATIVE** (tutti i linguaggi di programmazione dispongono di convenzioni per specificare nome e tipo per ciascuna variabile)

ISTRUZIONE DI ASSEGNAMENTO

Una istruzione di assegnamento determina:

- La produzione di un NUOVO VALORE
- L'assegnamento di quel valore alla VARIABILE

$X \leftarrow \text{espressione}$

L'espressione (aritmetica o logica) viene valutata e il VALORE ottenuto viene MEMORIZZATO nella LOCAZIONE di memoria riservata alla VARIABILE da assegnare (che compare sempre alla sinistra del simbolo di assegnamento, che potrà differire dal linguaggio a linguaggio)

La variabile che appare alla SINISTRA del simbolo di assegnamento assume il valore di ciò che appare alla destra.

$X \leftarrow y$ è diverso da $y \leftarrow X$

ISTRUZIONI DI USCITA

Una istruzione di uscita attiva una operazione di SCRITTURA che si configura come la “COPIATURA” su un SUPPORTO ESTERNO (carta, nastri e dischi magnetici, schermo, ecc.) del CONTENUTO di una AREA DI MEMORIA INTERNA denotata dal NOME della variabile che compare nella istruzione di scrittura.

scrivi y write (y)

Prima della scrittura y

92

Dopo la scrittura y

92

Stampa visualizzata su **SUPPORTO**
ad es. **CARTACEO**

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

↑
ASTRAZIONE (a vari livelli)

ELABORATORI CONVENZIONALI

**VARIABILE: UN NOME PER RIFERIRSI
AD UNA LOCAZIONE DI MEMORIA**

**ASSEGNAZIONE: MODIFICA DEL
VALORE DELLE LOCAZIONI DI
MEMORIA**