PROGRAMMAZIONE

I COSTRUTTORI DI TIPO (II)

- **SCHEDA - struct del C (record del Pascal)**
- **PUNTATORI - pointer**

ESEMPI

- Data
 - Giorno, Mese, Anno
- Indirizzo
 - Via, N. civico, CAP, Città, Provincia
- Scheda anagrafica di un cittadino
 - Nome, Cognome, Data di nascita, Stato civile
- Scheda descrittiva di un libro
- Scheda descrittiva di un impiegato

UN NUOVO COSTRUTTORE DI TIPO

- In molte situazioni, il tipo array può non essere adeguato per modellare le entità da trattare
 - Vincolo della omogeneità
- I linguaggi di programmazione offrono un costruttore di tipo per aggregare attributi eterogenei: il tipo **scheda**
 - In C: *struct*
 - In Pascal: *record*

ESEMPI

- Data

- Giorno, Mese, Anno
- TIPO **data** SCHEDA
 - giorno: 1..31;
 - mese: (gen, feb, ... , dic);
 - anno: 1900..2010
 - FINE_SCHEDA

Dominio: terne (giorno, mese, anno)

Cardinalità: 31 x 12 x 111
possibili terne

- Indirizzo

- Via, N. civico, CAP, Città, Provincia
- TIPO **indirizzo** SCHEDA
 - via: stringa(20);
 - n.civico: intero;
 - cap: stringa(5);
 - citta, provincia: stringa(10)
 - FINE_SCHEDA

Dominio: quintuple

Cardinalità: n.ro dei possibili valori

COSTRUTTORE Scheda

- Prodotto cartesiano di n insiemi (Modello matematico)
- Aggrega in una n -pla di dati le caratteristiche rilevanti di una entità
 - Struttura non lineare (non sono in ordine)
 - A dimensione fissa (componenti prestabilite)
- Insieme di dati **non omogenei**
- Operazioni consentite
 - Lettura (selezione)
 - Reperimento del valore di un elemento
 - Scrittura (sostituzione)
 - Sostituzione del valore di un elemento con un nuovo valore

SCHEDA Specifica

- Occorre specificare per ogni singola componente (detta *campo*):
 - Identificatore per accedervi (*selettore*)
 - Ogni campo è denotato ed indirizzato esplicitamente tramite un nome
 - Tipo della componente
 - Limiti di variabilità del valore che può assumere
- Numero fissato di componenti

SCHEDA

scheda *campo1 : tipo1;*

...

campon : tipon;

$Card(scheda) = Card(tipo1) \times Card(tipo2) \times \dots$

$\dots \times Card(tipon)$

- Accesso a qualunque componente
 - Specifica del nome della variabile scheda seguito dal selettore del campo
- nome_variabile.nome_campo* **(dot notation)**
- Un elemento di una scheda può essere a sua volta di un tipo strutturato

STRUCT IN C (1/2)

- *typedef struct { int Giorno;
 int Mese;
 int Anno;
 } Data; /* identificatore del tipo */
Data Data_prestito, Data_odierna; /* variabili */
 OPPURE*
- *struct { int Giorno;
 int Mese;
 int Anno;
 } Data_prestito, Data_odierna; /*variabili*/*

STRUCT IN C (2/2)

- Operatori globali
 - Assegnamento
 - Esempio: *Data_prestito = Data_odierna*
- Qualunque altra operazione deve essere eseguita campo per campo
 - Confronto
 - *if (Data_odierna == Data_prestito)* non consentito
 - Lettura
 - Stampa

SCHEDA

Rappresentazione

- Componenti allocate in posizioni di memoria **contigue**
- Rispetto dell'ordine di dichiarazione
- Occupazione di memoria complessiva
 - Dipende dall'occupazione di ciascun campo
 - Somma delle occupazioni individuali
 - Le dimensioni dei campi sono note al tempo della compilazione
- Posizione di memoria di un campo
 - Alla posizione iniziale del record vanno sommate le dimensioni dei campi precedenti (**offset**)
 - Esempio: Data_odierna.Mese

SCHEDA

scheda *campo1 : tipo1;*

...

campon : tipon;

indirizzo_campo₂ : ind._iniziale + S₁

.....

Indirizzo campo_n : ind._iniziale + S₁ + S₂ + ...S_{n-1}

S_j : dimensione del j-esimo campo

NOTA

Per un array il calcolo dell'indirizzo deve essere fatto a runtime, a[i+k]

ARRAY vs. STRUCT

- Dimensione fissa
 - Tipi omogenei
 - Sequenza
 - Ordine
 - Accesso diretto
 - Indice
 - Uso di espressioni
 - Flessibilità
- Dimensione fissa
 - Tipi eterogenei
 - Più generale
 - Aggregato
 - Accesso diretto
 - Identificatore di campo

ARRAY & STRUCT

- E' perfettamente legale definire
 - strutture costituite da campi di tipo array
 - array aventi elementi di tipo struct
 - Esempi
 - Registro di classe (Chiave: nominativo dello studente)
 - Orario Ferroviario (Chiave: numero del treno)
 - Tabelle

CONCETTO DI PUNTATORE (pointer)

- I puntatori sono variabili atte a contenere indirizzi
 - Utili per implementare il riferimento **indiretto** ad una risorsa
 - Utili per manipolare risorse **dinamiche** (liste, code, pile,...)

TIPO PUNTATORE

- Non è consentito definire variabili che siano puntatori “universali”
 - Occorre specificare il tipo a cui si può puntare
 - Lo spazio di memoria da riservare dipende dal tipo
- Il costruttore di tipo puntatore in C
 - **typedef** *tipo-puntatore* **tipo-base*
 - Il tipo *tipo-puntatore* punta a variabili di *tipo-base*
- Si usa rappresentare graficamente il valore di un puntatore tramite una freccia

TIPO PUNTATORE

- Dominio
 - Insieme dei valori degli indirizzi
- Costanti
 - **NULL** in C (NIL in Pascal) quando non punta a nessun oggetto
 - Valore di inizializzazione “universale”
- Operazioni
 - Operatori unari **&** ed ***** (sono complementari)
 - Tutte le operazioni aritmetiche consentite sugli indirizzi (tengono conto del tipo di dato a cui fa riferimento il puntatore)
 - Copia (tramite assegnamento tra pointer), Inizializzazione (NULL o 0), Confronto (uguali se puntano alla stessa locazione)

Il compilatore controlla la tipizzazione delle variabili puntate

PUNTATORI

- Tipo esplicito

```
typedef tipo-puntatore *tipo-base  
tipo-puntatore p;  
tipo-base x;
```

OPPURE

- Direttamente la dichiarativa di variabile di tipo puntatore anonimo

```
tipo-base *p
```

ESEMPIO

```
int *p1, *p2; /* puntatori a intero */  
float *x; /* puntatore a float */  
char *punt_car; /* puntatore a carattere */
```

OPERATORI (IN C)

- **&** (ampersand) restituisce l'indirizzo di una variabile
- ***** restituisce il contenuto dell'oggetto puntato (operatore di **dereferenziazione**)
 - Se una variabile puntatore vale NULL, *p è undefined

```
int a, b, *pa; /* pa è un puntatore a int */  
a = 3;  
pa = &a; /* pa conterrà l'indirizzo di a */  
b = *pa; /* b conterrà 3 */
```

OPERATORI (IN C)

Esempio

- *int a, *pa;*

pa = &a;

Se la variabile *a* è stata memorizzata nella locazione 2000 e occorrono 2 byte per *int*, allora *pa +1* punterà all'indirizzo 2002 (non a 2001!).

NOTA

Sono possibili più livelli di indirizzamento

indiretto: ***p*

ARRAY E PUNTATORI

uno stretto legame...

- Se la variabile riferita *a* è un array o una struttura, *pa* punta alla prima locazione.
- Il nome di un array in C è sempre associato ad un puntatore “fisso”
 - che punta alla base della zona di memoria in cui sono memorizzati gli elementi dell’array
`&nome_array[0]`

ARRAY E PUNTATORI

...uno stretto legame

- In C gli array sono sempre passati attraverso il loro indirizzo (puntatore all'array)
- Le eventuali modifiche all'array effettuate all'interno della funzione sopravvivono all'esecuzione della funzione
- Il compilatore converte tutti i parametri di funzione che rappresentano un vettore mono-dimensionale dalla notazione `int v[ ]` a quella con puntatore `int *v`.
- `v[i]` corrisponde ad `*(v+i)`

Sono equivalenti: `int leggi_vet (int v[ ] , int dim);`
`int leggi_vet (int *v , int dim);`

OSSERVAZIONI

- L'uso di un **puntatore** ad una variabile come **parametro** di una funzione rende di fatto disponibile alla funzione la memoria allocata per la variabile (**legame per riferimento**)
 - Ciò permette la comunicazione (in entrambe le direzioni) tra chiamante e chiamato.
- L'uso dei puntatore espone a rischi
 - Effetti collaterali
 - I valori dei puntatori in esecuzione possono cambiare!
- Per rincorrere l'efficienza spesso si abusa nell'uso dei puntatori